## Инструкция по активации Kaspersky Endpoint Security, предустановленном на APM (в случае отсутствия собственного сервера администрирования Kaspersky Security Center)

- 1. Удалить предустановленный Kaspersky Endpoint Security 11 версии для этого нужно в Synaptic удалить пакет kesl-astra. После этого открыть файл /var/lib/dpkg/status и удалить оттуда блок описывающий пакет kesl-astra.
- Перейти по ссылке https://www.kaspersky.co.uk/small-to-medium-businesssecurity/downloads/endpoint Скачать Version 15.1.0.11795 | Debian x64 | Network agent
- 3. Запустить терминал ALT+T, командой сd переместиться в директорию со скачанным файлом klnagent64\_15.1.0-11795\_amd64.deb

#### Внимание!!! Все дальнейшие действия выполняются с правами суперпользователя!!!

- 4. Запустить файл командой # sudo apt install ./klnagent64\_15.1.0-11795\_amd64.deb
- 5. Далее программа попросит запустить скрипт по пути /opt/kaspersky/klnagent64/lib/bin/setup/postinstall.pl
- 6. Копируем данную строку и запускаем командой

#### # sudo /opt/kaspersky/klnagent64/lib/bin/setup/postinstall.pl

- 7. При установке со всем соглашаемся, вводя «у»
- 8. Когда появится сообщение "Please enter Administration Server DNS-name or static IPaddress" нужно ввести IP-адрес сервера администрирования. Адрес можно получить либо в соответствующем чате КС «СРЕДА» либо у курирующего органа исполнительной власти/органа местного самоуправления, через который был получен APM.
- 9. Порты сервера и SSL оставляем по умолчанию (просто нажимаем Enter)
- 10. При запросе The Network Agent being installed can be used as connection... ставим цифру 1
- 11. **Важно!!!** Необходимо присвоить каждому ПК имя согласно шаблону. Имя обязательно должно быть прописано латинскими буквами и иметь структуру: <ваша организация сокращенно> <дефис без пробелов> <номер рабочего места>.

Пример: Минсвязь, пользователь Иванов, рабочее место 24 — ms-024. МИД, пользователь Петров, рабочее место 71 – mid-071.

12. Если вместо пользователя будет виртуальная машина или сервер какого-либо назначения, то необходимо вместо фамилия указать назначение сервера, <ваша организация сокращенно> <дефис без пробелов> <назначение сервера>.

Пример: Минстрой, почтовый сервер. mstroy-post. Минздрав, веб-сервер. mzdr-web.

Установить имя для ПК можно при первом запуске либо командой **# hostnamectl set-hostname HOBOEUMЯ.** 

- 13. Сообщить в техническую поддержку РЦИТ следующую информацию:
- а. Имя хоста
- b. Имя пользователя
- с. ІР-адрес
- 14. Если организация, использующая APM, должна была ранее перейти на единое адресное пространство и требование по подключению к APM к единому адресному пространству будет выполнено, то запрос на активацию лицензии будет одобрен, в противном случае отклонен.

### Требования к Агенту администрирования

Внимание!!! Порты по умолчанию открыты. Аналогичные порты должны быть открыты и на маршрутизаторе.

В таблице ниже указан порт(исходящий), который должен быть открыт на управляемых устройствах, на которых установлен Агент администрирования.

			Прием подключений от	Управление клиентскими устройствами и
13000	klser ver	TCP (TL S)	Агентов	подчиненными Серверами
			администрирован	администрирования.
			ТО И РТО	
			подчиненных	
			Серверов	Вы можете изменить номер
			администрирован	порта по умолчанию для
			ия; используется	приема подключений от
			также на	Агентов администрирования
10000			подчиненных	при настройке портов
			серверах для	подключения во время
			приема	установки Kaspersky Security
			подключений от	Center. Вы можете изменить
			главного Сервера	номер порта по умолчанию
			(например, если	для приема подключений от
			подчиненный	подчиненных Серверов
			Сервер находится	администрирования при
			В	создании иерархии Серверов
			демилитаризованн	администрирования.

			ой зоне)	
13000	klser ver	UDP	Прием информации от Агентов администрирован ия о выключении устройств	Управление клиентскими устройствами.
				Вы можете изменить значения портов по умолчанию в окне свойств политики Агента администрирования.
				Управление клиентскими устройствами.
			Прием	
14000	klser ver	TCP	подключений от	Вы можете изменить номер
				порта по умолчанию при настройке портов
			Агентов	подключения при установке
			администрирования	Kaspersky Security Center или
				при подключении клиентского
				устройства к Серверу
				администрирования вручную.

# В таблице ниже указан порт(входящий), который должен быть открыт на управляемых устройствах, на которых установлен Агент администрирования.

15000	klna gent	UDP	Сигналы управления от Сервера	Управление клиентскими устройствами.
			администрирован ия или точки распределения к Агентам администрирован ия	Вы можете изменить значения портов по умолчанию в окне свойств политики Агента администрирования.
15000	klna gent	UDP - тран сляц ия	Получение данных о других Агентах администрирован ия в том же широковещательн ом домене (далее данные	Доставка обновлений и инсталляционных пакетов.

			отправляются на Сервер администрирован ия)	
15001	klna gent	UDP	Получение многоадресных запросов от точек распространения (если используется)	Получение обновлений и инсталляционных пакетов от точки распространения.
				Вы можете изменить значения портов по умолчанию в окне свойств точки распространения.
13001	001 klna To gent (S	TCP (SSL )	Получение многоадресных запросов от точки распространения, L на которой установлен Сервер администрирован ия	Получение обновлений и инсталляционных пакетов от точки распространения, на которой установлен Сервер администрирования. Вы можете изменить номер порта по умолчанию в окне
				свойств точки распространения в Консоли администрирования или в Kaspersky Security Center Web Console.